

Optima

LT1500-LT2000

ATOMIZZATORE TRAINATO A BASSO VOLUME
GAMMA INOX PER TRATTORI \geq CV 75 - 55 KW



Allestimento base standard con:

- Telaio in lamiera di acciaio zincato a caldo con predisposizione per timone sterzante
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 1500 o l.t 2000 completo di indicatore livello, miscelatore prodotti e lava barattoli, serbatoio lavamani e lava circuito
- Dispositivi di distribuzione in polietilene ad alta densità o in acciaio inox
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio Ø 550 mm volume aria fino a 18000 mc/h
- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità
- Disinnesto e frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa in inox autoadescente con tendicinghia automatico, portata 200 lt/min
- 2 Elettrovalvole con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale
- Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore



ALLESTIMENTO BASE STANDARD

OPTIMA.1500	Serbatoio lt. 1500 Gommatatura 10.0/75 – 15.3
OPTIMA.2000	Serbatoio lt. 2000 Gommatatura 10.0/75 – 15.3

ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.64	Giunto cardanico cv 60-1000 mm
ACCESS.64.OM	Giunto cardanico omocinetico cv 60-1000 mm
ACCESS.15	Tubo di riempimento (filtro e valvola di fondo)
ACCESS.42	Movimentazione idraulica dei dispositivi di distribuzione superiori dotata di tubazioni idrauliche ad innesto rapido
ACCESS.70.V4	4 Elettrovalvole V.M.A. per controllo apertura-chiusura liq.
ACCESS.70.A4	4 Elettrovalvole ARAG per controllo apertura-chiusura liq.
ACCESS.25	Regolatore di pressione elettrico con comando a distanza
ACCESS.EL	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE E DOSATORI CONTALITRI A SCALA GRADUATA IN ACCIAIO INOX CON ANTIGOCCIA

	CODICE	DESCRIZIONE
	BIG.T.SR55	2 cannoni e coppia di ventagli inox con movimentazione idraulica
	BIG.2C.2M4+4	2 cannoni 2 mani centrali 4+4 diffusori



NUOVI DOSATORI CONTALITRI IN ACCIAIO INOX A SCALA GRADUATA PER OGNI SETTORE FORNITI IN ALLESTIMENTO

MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
OPTIMA	145 cm	160 cm	-	152 cm	400 cm	550 kg