

# Power 50

LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

ATOMIZZATORE SNODATO  
A BASSO VOLUME  
GAMMA INOX PER TRATTORI  
≥ CV 60 - 44 KW



## Allestimento base standard con:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo trattato con fondo ad alta aderenza, vernice metallizzata e protettivo trasparente
- Capacità di sterzata 220°
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 1000, lt. 1500 o lt. 2000 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox con movimento verticale di 70°
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio Ø 500 mm, volume aria fino a 17800 mc/h
- Disinnesto e frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità
- Pompa in inox autoadescante con tendicinghia automatico, portata 200 lt/min
- 2 Elettrovalvole con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione
- Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore





## ALLESTIMENTO BASE STANDARD

<b>POWER.50.1000</b>	Serbatoio lt. 1000 Gommatura 10.0/80 – 12
<b>POWER.50.1500</b>	Serbatoio lt. 1500 Gommatura 10.0/75 – 15.3
<b>POWER.50.2000</b>	Serbatoio lt. 2000 Gommatura 10.0/75 – 15.3

## ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

<b>ACCESS.52</b>	Giunto cardanico cv 60-700 mm
<b>ACCESS.15</b>	Tubo di riempimento (filtro e valvola di fondo)
<b>ACCESS.24</b>	Kit versione Toscana: paracolpi ventrale e laterale in acciaio, mozzi regolabili in altezza, gommatura 10.0/75-15.3
<b>ACCESS.25</b>	Regolatore di pressione elettrico con comando a distanza
<b>ACCESS.26.C</b>	Computer elettronico per il controllo automatico dell'avanzamento fornito con pompa centrifuga Inox
<b>ACCESS.41</b>	Differenza gommatura 400/60 – 15.5 a 6 fori
<b>ACCESS.70.V</b>	4 elettrovalvole V.M.A. per controllo apertura-chiusura liquido
<b>ACCESS.70.A</b>	4 elettrovalvole ARAG per controllo apertura-chiusura liquido
<b>ACCESS.42</b>	Movimentazione idraulica dei dispositivi di distribuzione superiori dotata di tubazioni idrauliche ad innesto rapido
<b>ACCESS.EL</b>	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento
<b>OMOLOGAZIONE POWER</b>	Alla circolazione stradale, pieno carico, con aggancio diretto alla trattrice (timone speciale, luci, piede appoggio, porta targa)

## DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE E DOSATORI CONTALITRI A SCALA GRADUATA IN ACCIAIO INOX CON ANTIGOCCIA

	CODICE	DESCRIZIONE
	<b>2V.PW50</b>	2 ventagli inferiori (8 settori in inox)
	<b>2C2V. PW550</b>	2 cannoni superiori 2 ventagli inferiori (8 settori in inox)
	<b>4V. PW50</b>	2 ventagli superiori (8 settori in inox) 2 ventagli inferiori (8 settori in inox)
	<b>3T. PW50</b>  <b>3TG. PW50</b>	Cannone idraulico a movimento verticale, con 3 diffusori e tubazioni idrauliche  Cannone idraulico a movimento verticale e girevole 200°, con 3 diffusori e tubazioni idrauliche

## NUOVI DOSATORI CONTALITRI IN ACCIAIO INOX A SCALA GRADUATA PER OGNI SETTORE FORNITI IN ALLESTIMENTO



MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
Power 50	140 cm	240 cm	-	110 cm	135 cm	295 kg