

URUAPAN

1000 LT - 1500 LT - 2000 LT

ATOMIZZATORE ARTICOLATO

per Trattori \geq Cv 85 – 62 Kw



ALLESTIMENTO:

Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo vernice metallizzata

Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato

Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio \varnothing 550 mm, volume aria fino a 22000 mc/h

Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli

Capacità di sterzata 220°, gommatura 10.0/80-12

FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

2 elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza

Pompa in acciaio inox autoadescente 200 lt/min. 0-6 bar per serbatoi lt. 600-1000

Pompa a membrane in alluminio anodizzato 135 lt/min. 0-20 bar per serbatoi lt. 1500-2000

Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore IN DOTAZIONE

ABBINAMENTI:

URUAPAN.1000
Serbatoio lt. 1000
Gommatura 10.0/80-12 a 5 fori

URUAPAN.1500
Serbatoio lt. 1500
Gommatura 10.0/75-15.3 a 6 fori

URUAPAN.2000
Serbatoio lt. 2000
Gommatura 10.0/75-15.3 a 6 fori



	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	\varnothing mm	m ³ /h	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
URUAPAN	1000	Centrifuga	200	550	22'000	10.0/80-12	85	1350	1300	2200	575
URUAPAN	1500	Membrana	135	550	22'000	10.0/75-15.3	85	1350	1300	2200	640
URUAPAN	2000	Membrana	135	550	22'000	10.0/75-15.3	85	1350	1300	2200	665