

ATOMIZZATORE PORTATO FAST 50 Lt.300-400

Per trattori \geq cv50 - 37 kw



Allestimento:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo, vernice metallizzata, con predisposizione per coppia di ruote
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio \varnothing 500 mm, volume aria fino a 13200 mc/h, velocità fino a 80 m/sec
- Serbatoio in polietilene ad alta densità Lt. 300/400 con indicatore di livello, lava impianto e serbatoio lavamani
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox con movimento verticale di 70°

Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio cambio a 2 velocità, neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Miscelatore prodotti
- Pompa centrifuga in acciaio inox con tendicinghia automatico, 200 lt/min. 0-6 bar
- 2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza
- Manometro e regolatore di pressione manuale
- **Dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore IN DOTAZIONE**



| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| FAST.50 2V.5S.F50 ACCESS.DCL | | Serbatoio Lt. 300/400 in polietilene alta densità 2 ventagli inferiori (10 settori in inox) |
| FAST.50 2C2V.5S.F50 ACCESS.DCL | | Serbatoio Lt. 300/400 in polietilene alta densità 2 cannoni superiori 2 ventagli inferiori (10 settori in inox) |
| FAST.50 4V.5S.F50 ACCESS.DCL | | Serbatoio Lt. 300/400 in polietilene alta densità 2 cannoni superiori 2 ventagli inferiori (10 settori in inox) |
| FAST.50 2C2VT TENDONE ACCESS.DCL | | Serbatoio Lt. 300/400 in polietilene alta densità 2 cannoni laterali e 2 ventagli centrali, ideale per trattamenti su impianti a Tendone 4 DCL INOX |

DIMENSIONI

| MODELLO | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Peso (kg) |
|--------------------|--------|--------|--------|-----------|
| Fast 50 Lt.300-400 | 230 | 145 | 120 | 300 |