

SPEEDY 50

300 LT - 400 LT - 600 LT

ATOMIZZATORE PORTATO

per Trattori \geq Cv 45 - 33 Kw



ALLESTIMENTO:

Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo, vernice metallizzata, con predisposizione per coppia di ruote

Nuovo carter ventilatore a corpo unico alto rendimento con particolare geometria per la riduzione della potenza necessaria in polietilene ad alta densità

Nuova Turbina ad alta pressione con pale chiuse in lamiera di acciaio \varnothing 500 mm, volume aria fino a 15500 mc/h, velocità fino a 120 m/sec

Serbatoio in polietilene ad alta densità lt 300/400 con indicatore di livello, lava impianto e serbatoio lavamani

Nuovi ispositivi di distribuzione a sezione maggiorata in polietilene alta densità e nylon

FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità, e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

Pompa in acciaio inox autoadescente con tendicinghia automatico, 200 lt/min. 0-6 bar

2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di

Pressione manuale

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE:



SPEEDY.50 2V.SP
Serbatoio lt. 300/400 in polietilene alta densità
2 ventagli inferiori
SPEEDY.50.LT 300
SPEEDY.50.LT 400



SPEEDY.50 2C2V
Serbatoio lt. 300/400 in polietilene alta densità 2 cannoni superiori 2 ventagli inferiori
SPEEDY.50.LT 300
SPEEDY.50.LT 400



SPEEDY.50 4V
Serbatoio lt. 300/400 in polietilene alta densità
2 ventagli inferiori 2 ventagli inferiori
SPEEDY.50.LT 300
SPEEDY.50.LT 400



ACCESS.DCL
Kit 4 dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox



	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola a pale chiuse	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	Ventole	m ³ /h	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
SPEEDY 50	300-400	CENTRIFIGA	200	550	15'500	-	45	1300	1000	2300	330
SPEEDY 50	600	MEMBRANA	135	550	15'500	-	45	1800	1150	2300	360