

# FAST 55

## 400 LT

### ATOMIZZATORE PORTATO

per Trattori  $\geq$  Cv 60 – 44 Kw



#### ALLESTIMENTO:

Telaio tubolare zincato a caldo trattato con vernice metallizzata, con predisposizione per coppia di route

Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato

Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio  $\varnothing$  550 mm, volume aria fino 22.000 mc/h, velocità fino a 100 m/sec

Serbatoio in polietilene ad alta densità 400 lt con indicatore di livello, lava impianto, serbatoio lavamani e miscelatore prodotti

#### FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

Pompa in inox autoadescente 200 lt/min, con tendicinghia automatico  
Per l'utilizzo del computer si consiglia la pompa a membrane

2 elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza

Manometro e regolatore di pressione manuale

Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore


Dispositivi di distribuzione con 2 ventagli inferiori a 5 settori e 2 cannoni superiori in inox con movimento verticale di 70°

#### DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE:



##### FAST. 55 2V 5S. F55

Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità  
2 ventagli inferiori (10 settori in inox)  
2 DCL INOX




##### FAST. 55 2C2V 5S. F55

Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità  
2 cannoni superiori  
2 ventagli inferiori (10 settori in inox)  
4 DCL INOX



##### FAST. 55 4V. 5S. F55

Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità  
2 cannoni superiori  
2 ventagli inferiori (10 settori in inox)  
4 DCL INOX



##### FAST. 55 2C6M

Serbatoio lt. 600 in polietilene alta densità  
Colonna centrale 6 disp. di distr. orientabili sull'asse a 3 diffusori  
2 cannoni superiori SOLO  
Regolazione a dischi calibrati



##### 2C2VT TENDONE

Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità  
2 cannoni laterali e 2 ventagli centrali, ideale per trattamenti su impianti a Tendone  
4 DCL INOX



A

H



B

	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	$\varnothing$ mm	m <sup>3</sup> /h	-	HP	A	B	H	Kg
FAST 55	400	Centrifuga	200	550	22'000	-	60	1300	1450	2300	330