

HEVEA

1000 LT - 1500 LT - 2000 LT

ATOMIZZATORE ARTICOLATO

per Trattori \geq Cv 85 – 62 Kw



ALLESTIMENTO:

Telaio tubolare zincato a caldo trattato con vernice metallizzata

Paracolpi ventrale e laterale in acciaio con mozzi regolabili in altezza

Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli

Capacità sterzata 220°

Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato

Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio \varnothing 550 mm, volume aria fino a 22.000 mc/h, deviatore di flusso meccanico per l'erogazione ai dispositivi inferiori

Rete di protezione a maglia metallica contro l'aspirazione di fogliame

FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

Pompa a membrane in alluminio anodizzato, portata 135 lt/min, 0-20 bar per serbatoi 1500-2000 lt

Pompa in inox autoadescente 200 lt/min, con tendicinghia automatico per serbatoi 1000 lt

Per l'utilizzo del computer si consiglia la pompa a membrane

2 elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza

Manometro e regolatore di pressione manuale

Movimentazione idraulica dei dispositivi di distribuzione superiori dotata di tubazioni idrauliche ad innesto rapido

Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

Dispositivi di distribuzione con 2 ventagli inferiori e 2 ventagli superiori inox a 4 settori

ABBINAMENTI:

HEVEA 1000

Serbatoio lt. 1000
Gommatura 10.0/80-12 a 5 fori.

HEVEA 1500

Serbatoio lt. 1500
Gommatura 10.0/75-15.3 a 6 fori.

HEVEA 2000

Serbatoio lt. 2000
Gommatura 10.0/75-15,3 a 6 fori.



B

A

H

| | Serbatoio | Pompa | Portata | Ventola | Aria | Gommature | Trattore | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso |
|---------|-----------|------------|---------|------------------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|------------|------|
| Modello | Litri | Tipo | l/min | \varnothing mm | m ³ /h | Dimensione pneumatico | HP | A | B | H | Kg |
| HEVEA | 1000 | Centrifuga | 200 | 550 | 22'000 | 10.0/80-12 | 85 | 1350 | 1300 | 2400 | 690 |
| HEVEA | 1500 | Membrana | 135 | 550 | 22'000 | 10.0/75-15.3 | 85 | 1350 | 1300 | 2400 | 695 |
| HEVEA | 2000 | Membrana | 135 | 550 | 22'000 | 10.0/75-15.3 | 85 | 1350 | 1300 | 2400 | 900 |