



LEADER 50

500 LT - 1000 LT - 1500 LT - 2000 LT

ATOMIZZATORE ARTICOLATO

per Trattori \geq Cv 60 – 44 Kw

ALLESTIMENTO:

Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo trattato con vernice metallizzata

Nuovo carter ventilatore a corpo unico per alto rendimento con particolare geometria per la riduzione della potenza necessaria in polietilene ad alta densità

Nuova turbina ad alta pressione con pale chiuse in lamiera di acciaio \varnothing 500 mm, volume aria fino a 17.800 mc/h, velocità fino a 120 m/sec

Serbatoio in polietilene ad alta densità con indicatore di livello, lava impianto e serbatoio lavamani

Nuovi dispositivi di distribuzione a sezione maggiorata in polietilene alta densità e nylon



FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

2 elettivalvole motorizzate, comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale

Pompa in inox autoadescente 200 lt/min, con tendicinghia automatico per serbatoi 500/1000 lt

Per l'utilizzo del computer si consiglia la pompa a membrane

Pompa a membrane in alluminio anodizzato 135 lt/min, 0-20 bar per serbatoi 1500/2000 lt

Dispositivi di distribuzione con 2 ventagli inferiori a 5 settori e 2 cannoni superiori in polietilene

Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

ABBINAMENTI:

LEADER 50 A600

Serbatoio lt. 600
2 cannoni superiori, 2 ventagli inferiori
Gommatura 185/65-14 a 5 fori.

LEADER 50 A1000

Serbatoio lt. 1000
2 cannoni superiori, 2 ventagli inferiori
Gommatura 10.0/80-12 a 5 fori.

LEADER 50 A1500

Serbatoio lt. 1500
2 cannoni superiori, 2 ventagli inferiori
Pompa a membrane
Gommatura 10.0/75-15,3 a 6 fori.

LEADER 50 A2000

Serbatoio lt. 2000
2 cannoni superiori, 2 ventagli inferiori
Pompa a membrane
Gommatura 10.0/75-15,3 a 6 fori.

| | Serbatoio | Pompa | Portata | Ventola | Aria | Gommature | Trattore | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso |
|-----------|-----------|------------|---------|------------------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|------------|------|
| Modello | Litri | Tipo | l/min | \varnothing mm | m ³ /h | Dimensione pneumatico | HP | A | B | H | Kg |
| LEADER 50 | 500 | Centrifuga | 200 | 500 | 17'800 | 185/65-14 | 60 | 1100 | 1350 | 2400 | 550 |
| LEADER 50 | 1000 | Centrifuga | 200 | 500 | 17'800 | 10.0/80-12 | 60 | 1100 | 1350 | 2400 | 660 |
| LEADER 50 | 1500 | Membrana | 135 | 500 | 17'800 | 10.0/75-15,3 | 60 | 1100 | 1350 | 2400 | 665 |
| LEADER 50 | 2000 | Membrana | 135 | 500 | 17'800 | 10.0/75-15,3 | 60 | 1100 | 1350 | 2400 | 870 |