

NM 300 LT-400 LT

ATOMIZZATORE TRAINATO

per Trattori \geq Cv 22 – 16 Kw



ALLESTIMENTO:

Telaio tubolare zincato a caldo trattato con vernice metallizzata

Paracolpi ventrale e laterale in acciaio, mozzi regolabili in altezza

Serbatoio in polietilene ad alta densità 300 lt o 400 lt completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lava circuito

Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato

Ventola centrifuga in lamiera di acciaio \varnothing 450 mm

FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

Dispositivi di distribuzione con 2 ventagli inox (a 5 settori) con movimento verticale di 70°

Pompa in inox autoadescente con tendicinghia automatico, 200 lt/min, 0-6 bar

2 elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza per apertura/chiusura liquido, manometro e regolatore di pressione

Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE:



NM 300 2V.5S.NM
2 ventagli inferiori (5 settori inox)



NM 400 2V.5S.NM
2 ventagli inferiori (5 settori inox)



	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	\varnothing mm	g/min.	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
NM	300 / 400	Centrifuga	200	450	3'605 4'050	185/65 R 14	22	1900	1100	1250	270/290