

NM 600 LT

ATOMIZZATORE TRAINATO

per Trattori \geq Cv 25 – 18 Kw



ALLESTIMENTO:

Telaio in lamiera di acciaio zincato a caldo trattato con vernice metallizzata

Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato

Ventola centrifuga in lamiera di acciaio \varnothing 450 mm

Serbatoio in polietilene ad alta densità 600 litri completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lava circuito

Dispositivi di distribuzione in acciaio inox con movimento verticale di 70°

FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

Pompa in inox autoadescente con tendicinghia automatico, 200 lt/min. 0-6 bar

2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale

Paracolpi ventrale e laterale in acciaio, mozzi regolabili in altezza

Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE:



NM 600 2V.5S.NM
2 ventagli inferiori (5 settori inox)
2 DCL.INOX



A



B

	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	\varnothing mm	g/min.	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
NM	600	Centrifuga	200	450	3'605 4'050	185/65 R 14	22	2500	1200	1450	345