



POWER 55.12 4V

1000 LT - 1500 LT - 2000 LT ATOMIZZATORE MULTIFILARE ARTICOLATO

per Trattori \geq Cv 85 - 62 Kw

ALLESTIMENTO:

Telaio in lamiera di acciaio zincato a caldo trattato con vernice metallizzata

Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli

Capacità di sterzata 220°

Nuovo carter ventilatore in polietilene ad alta densità

Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio \varnothing 560 mm, volume aria fino a 24.000 mc/h

Manometro e regolatore di pressione elettrico

FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

Pompa a membrane in alluminio anodizzato 135 lt/min, 0-20 bar per serbatoi 1500-2000 lt

4 elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza per apertura/chiusura liquido

Manometro e regolatore di pressione elettrico

Dispositivo di distribuzione inferiore con coppia di ventagli a 10 settori inox

Centralina elettroidraulica con comandi a distanza per la gestione della regolazione della larghezza dei filari ed orientamento verticale dei 2 diffusori superiori a 10 settori inox

Comando generale per apertura/chiusura bracci

Regolazione dell'altezza del lavoro con comando idraulico del trattore

Dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

ABBINAMENTI:

POWER.55.12.4V.C1000

Serbatoio lt. 1000
Gommatura 10.0/80-12 a 5 fori

POWER.55.12.4V.C1500

Serbatoio lt. 1500
Gommatura 10.0/75-15.3 a 6 fori

POWER.55.12.4V.C2000

Serbatoio lt. 2000
Gommatura 10.0/75-15,3 a 6 fori



	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	\varnothing mm	m ³ /h	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
POWER 55.12	1000	Membrana	135	560	24'000	10.0/80-12	85	1450	1420	220 min. 280 max.	820
POWER 55.12	1500	Membrana	135	560	24'000	10.0/75-15.3	85	1450	1360	220 min. 280 max.	825
POWER 55.12	2000	Membrana	135	560	24'000	10.0/75-15.3	85	1450	1500	220 min. 280 max.	1030