



POWER 55

500 LT - 1000 LT - 1500 LT - 2000 LT

ATOMIZZATORE ARTICOLATO

per Trattori \geq Cv 75 – 55 Kw

ALLESTIMENTO:

Telaio tubolare zincato a caldo trattato con vernice metallizzata

Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato

Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio \varnothing 550 mm, volume aria fino a 22.000 mc/h

Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli

Capacità di sterzata 220° gommatura 10.0/80-12



FORNITO CON:

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Frizione centrifuga sull'albero della ventola

2 elettrovalvole motorizzate, comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale

Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

Pompa in inox autoadescente 200 lt/min, con tendicinghia automatico per serbatoi 500/1000 lt
Per l'utilizzo del computer si consiglia la pompa a membrana

Pompa a membrana in alluminio anodizzato 135 lt/min, 0-20 bar per serbatoi 1500-2000 lt


Dispositivi di distribuzione con 2 ventagli inferiori a 5 settori e 2 cannoni superiori in inox

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE:




2C2V.5S.PW55

2 cannoni superiori, 2 ventagli inferiori (10 settori in inox) 1500/2000 lt pompa a membrana



4V.5S.PW55

2 ventagli superiori (10 settori in inox), 2 ventagli inferiori (10 settori in inox), 1500/2000 lt pompa a membrana



2C6M.PW55

Regolazione a Dischi Calibrati

Colonna centrale 6 disp. di distr. orientabili sull'asse a 3 diffusori, 2 cannoni superiori SOLO Regolazione a Dischi Calibrati, 1500/2000 lt pompa a membrana



EXT.PW50.L400

Estensione di 400 mm dei cannoni superiori con snodo per movimentazione idraulica

	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	\varnothing mm	m ³ /h	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
POWER 55	500	Centrifuga	200	550	22'000	185/65-14	75	1350	1100	2400	590
POWER 55	1000	Centrifuga	200	550	22'000	10.0/80-12	75	1350	1420	2400	700
POWER 55	1500	Membrana	135	550	22'000	10.0/75-15.3	75	1350	1360	2400	705
POWER 55	2000	Membrana	135	550	22'000	10.0/75-15.3	75	1350	1500	2400	910