

RODEO

300 LT

IMPOLVERATORE PORTATO

per Trattori \geq Cv 35 – 25 Kw



ALLESTIMENTO:

Serbatoio in polietilene 300 lt

Carter ventilatore in acciaio zincato a caldo e verniciato

Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio \varnothing 450 mm, velocità rotazione 3.294 g/min

Predisposizione per coppia di ruote

FORNITO CON:

Erogazione autonoma e separata del flusso d'aria e delle polveri

Agitatore

Comando manuale per selezione della distribuzione sx - totale - dx

Convogliatore e frangimassa meccanici

Comando apertura/chiusura idraulica del flusso di trattamento

Regolatore della portata tramite serranda e scala graduata

Dispositivi di distribuzione con coppia di cannoncini e tromboncini supplementari



A



B

H

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE:

2C2T.RODEO

Coppia di cannoncini + tromboncini supplementari

2V.RODEO

Coppia di ventagli

C.RODEO

Cannone laterale

	Serbatoio	Pompa	Portata	Ventola	Aria	Gommature	Trattore	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso
Modello	Litri	Tipo	l/min	\varnothing mm	g/min.	Dimensione pneumatico	HP	A	B	H	Kg
RODEO	300	-	-	450	3'294	-	35	1400	900	1250	150