

Arena 700

IMPOLVERATORE TRAINATO LT 700:

- Separazione del flusso d'aria dall'alimentazione del prodotto
- Omogeneità del prodotto
- Equilibrio tra precisione e costanza di rendimento
- Apertura e chiusura idraulica

**UNA FINEZZA TECNICA CHE NON ACCETTA COMPROMESSI
SERIE PER TRATTORI \geq CV 60 - 44 KW**

Concepito anche per un utilizzo nella distribuzione di concime
sia granulare che pellettato

Certificazione ENAMA N°05F.001



Allestimento base standard con:

- Telaio in lamiera di acciaio, timone di traino
- Gommatura 10.0/80-12
- Moltiplicatore meccanico in bagno d'olio con cambio a due velocità e frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio \varnothing 500 mm, velocità di rotazione 4.090 g/min, 10.500 mc/h
- Serbatoio lt. 700 con coperchio in lamiera d'acciaio; vasca miscelatore, agitatore convogliatore, frangimassa e dosatore in acciaio inox
- Erogazione autonoma e separata del flusso d'aria e delle polveri
- Regolatore della portata tramite serranda e scala graduata
- Comando apertura/chiusura idraulico
- Coppia di cannoncini più tromboncini supplementari

ALLESTIMENTO BASE STANDARD

ARENA.700

Serbatoio lt. 700 in acciaio Gommatura 10.0/80 – 12

ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.64

Giunto cardanico cv 60-1000 mm

ACCESS.51

Giunto cardanico cv 60-1000 mm omocinetico

MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
Arena	145 cm	145 cm	-	120 cm	240 cm	450 kg