

POWER MULTIROW A SINGOLA CALATA CENTRALE LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

ATOMIZZATORE SNODATO MULTIFILARE A BASSO VOLUME: Per interfilari da metri 2,00 a metri 2,50 composto da 3 calate con 18 diffusori a 54 uscite dotate di comando manuale per la chiusura indipendente del liquido di trattamento e dell'erogazione dell'aria

GAMMA INOX PER TRATTORI \geq CV 75 - 55 KW



Allestimento base standard con:

- Telaio in acciaio zincato a caldo trattato con fondo ad alta aderenza, vernice metallizzata e protettivo trasparente
- Telaio in acciaio zincato a caldo trattato con fondo ad alta aderenza, vernice metallizzata e protettivo trasparente
- Paracolpi ventrale e laterale in acciaio, mozzi regolabili in altezza
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 1000, lt. 1500 o lt. 2000 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli
- Capacità di sterzata 220°
- Manometro e regolatore di pressione elettrico
- 4 Elettrovalvole con comando elettrico a distanza per apertura/chiusura liquido
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità
- Disinnesto e frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa a tre membrane in alluminio anodizzato , portata 130 lt/min, 20 bar

ALLESTIMENTO BASE STANDARD

POWER.MULTI.ROW.1000	Serbatoio lt. 1000 Gommatura 10.0/75 – 15.3
POWER.MULTI.ROW.1500	Serbatoio lt. 1500 Gommatura 10.0/75 – 15.3
POWER.MULTI.ROW.2000	Serbatoio lt. 2000 Gommatura 10.0/75 – 15.3

POWER MULTIROW: ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.52	Giunto cardanico cv 60-700 mm
ACCESS.15	Tubo di riempimento (filtro e valvola di fondo)
ACCESS.24	Kit versione Toscana: paracolpi ventrale e laterale in acciaio, mozzi regolabili in altezza, gommatura 10.0/75-15.3
ACCESS.25	Regolatore di pressione elettrico con comando a distanza
ACCESS.26.M	Computer elettronico a 4 vie per il controllo automatico dell'avanzamento fornito con pompa a membrane
ACCESS.41	Differenza gommatura 400/60 – 15.5 a 6 fori
ACCESS.63	Trattamento antiforatura coppia ruote
ACCESS.69	Colonne a 6 ventagli con chiusura indipendente dell' aria e del liquido
ACCESS.ELM	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento
OMOLOGAZIONE POWER	Alla circolazione stradale, pieno carico, con aggancio diretto alla trattrice (timone speciale, luci, piede appoggio, porta targa)

MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
Power Multirow	220 cm	220 cm	-	230 cm	145 cm	630 kg