

# AR600

ATOMIZZATORE SNODATO A BASSO VOLUME  
GAMMA IN INOX PER TRATTORI  $\geq$  CV 18 - 13 KW



## Allestimento base standard con:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo trattato con fondo ad alta aderenza, vernice metallizzata e protettivo trasparente
- Capacità di sterzata 220°, gommatura 10.0/80-12
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 600 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio Ø 450 mm
- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità
- Disinnesto e frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa in inox autoadescente con tendicinghia automatico, portata 200 lt/min
- 2 Elettrovalvole con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione
- Dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore


## ALLESTIMENTO BASE STANDARD

AR.600	Serbatoio lt. 600 in polietilene alta densità
--------	---

## ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.	Giunto cardanico cv - mm
ACCESS.15	Tubo di riempimento (filtro e valvola di fondo)
ACCESS.EL	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento

## DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE E DOSATORI CONTALITRI A SCALA GRADUATA IN ACCIAIO INOX CON ANTIGOCCIA

	CODICE	DESCRIZIONE
	2V.AR600	Ventagli inferiori (8 settori inox)

## NUOVI DOSATORI CONTALITRI IN ACCIAIO INOX A SCALA GRADUATA PER OGNI SETTORE FORNITI IN ALLESTIMENTO



MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
AR 600	115 cm	115 cm	-	95 cm	100 cm	220 kg