

California

NM 600

ATOMIZZATORE TRAINATO A BASSO VOLUME
GAMMA INOX PER TRATTORI \geq CV 50 - 37 KW



Allestimento base standard con:

- Telaio in lamiera di acciaio zincato a caldo trattato con fondo ad alta aderenza, vernice metallizzata e protettivo trasparente
- Paracolpi ventrale e laterale in acciaio, mozzi regolabili in altezza
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt 600 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lava circuito
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox con movimento verticale di 70°
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga in lamiera di acciaio Ø 500 mm
- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità
- Disinnesto e frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa centrifuga, 200 l/min, 0,6 bar
- 2 Elettrovalvole con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale
- Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore


ALLESTIMENTO BASE STANDARD

NM.600	Serbatoio lt. 600 in polietilene alta densità
---------------	-----------------------------------------------

ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.04	Giunto cardanico cv 40-1000 mm
ACCESS.15	Tubo di riempimento (filtro e valvola di fondo)
ACCESS.EL	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE E DOSATORI CONTALITRI A SCALA GRADUATA IN ACCIAIO INOX CON ANTIGOCCIA

	CODICE	DESCRIZIONE
	2V.NM50	2 ventagli inferiori (8 settori inox)

NUOVI DOSATORI CONTALITRI IN ACCIAIO INOX A SCALA GRADUATA PER OGNI SETTORE FORNITI IN ALLESTIMENTO



MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
NM 45.600	140 cm	140 cm	-	115 cm	280 cm	345 kg