

GRD

300 - 400

DISERBATRICE PORTATA
SERIE PER TRATTORI \geq CV 10 - 8 KW



Allestimento base standard con:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo, 2 posizioni di accoppiamento
- Predisposizione per coppia di ruote
- Serbatoio in polietilene alta densità lt.300 o lt.400 completi di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani
- Comando manuale con 2/3 rubinetti a leva (sottofila/totale)
- Pompa a 3 membrane
- Regolatore di pressione manuale
- Manometro
- Regolazione della portata tramite ugelli (con sostituzione degli stessi per variazione portata)
- Potenza richiesta alla presa di forza CV 5 - 3,5 KW

ALLESTIMENTO BASE STANDARD

GR.D.300	Serbatoio lt. 300 in polietilene
GR.D.400	Serbatoio lt. 400 in polietilene

ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.13	Giunto cardanico 800 mm
ACCESS.02	Coppia di ruote con mozzi

MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
GDR	110 cm	110 cm	-	105 cm	140 cm	99 kg