

# GRD

## 600 - 1000

DISERBATRICE TRAINATA  
SERIE PER TRATTORI  $\geq$  CV 10 - 8 KW



## Allestimento base standard con:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo
- Serbatoio in polietilene alta densità lt. 600 o lt. 1000 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani
- Piede d'appoggio a manovella
- Comando manuale con 2/3 rubinetti a leva (sottofila/totale)
- Pompa a 3 membrane
- Regolatore di pressione manuale
- Manometro
- Regolazione della portata tramite ugelli (con sostituzione degli stessi per variazione portata)
- Potenza richiesta alla presa di forza CV 5 - 3,5 KW

## ALLESTIMENTO BASE STANDARD

<b>GR.D.600</b>	Serbatoio lt. 600 Gommatura 185/65 – 14
<b>GR.D.1000</b>	Serbatoio lt. 1000 Gommatura 10.0/80 – 12
<b>OMOLOGAZIONE.POWER</b>	Alla circolazione stradale carrello lt 1000 a pieno carico con aggancio diretto alla trattrice (timone speciale, luci, piede appoggio, porta targa,) LC/A3055C

## ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

<b>ACCESS.04</b>	Giunto cardanico cv 40-1000 mm
------------------	--------------------------------

<b>MODELLO</b>	<b>altezza minima</b>	<b>altezza standard</b>	<b>altezza variabile</b>	<b>larghezza</b>	<b>lunghezza</b>	<b>Peso</b>
<b>GRD.600</b>	148 cm	148 cm	-	110 cm	195 cm	180 kg
<b>GRD.1000</b>	148 cm	148 cm	-	142 cm	195 cm	220 kg