

# NM 300-400

ATOMIZZATORE TRAINATO  
A BASSO VOLUME  
GAMMA INOX PER TRATTORI  
≥ CV 25 - 18 KW



## Allestimento base standard con:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo trattato con fondo ad alta aderenza, vernice metallizzata e protettivo trasparente
- Paracolpi ventrale e laterale in acciaio, mozzi regolabili in altezza
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 300 o lt. 400 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lava circuito
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox con movimento verticale di 70°
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga in lamiera di acciaio Ø 450 mm
- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità
- Disinnesto e frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa centrifuga, 200 l/min 0,6 bar
- 2 Elettrovalvole con comando elettrico a distanza per apertura/chiusura liquido, manometro e regolatore di pressione
- Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

## ALLESTIMENTO BASE STANDARD

<b>NM.45.300</b>	Serbatoio lt. 300 in polietilene alta densità
<b>NM.45.400</b>	Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità

## ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

<b>ACCESS.04</b>	Giunto cardanico cv 40-1000 mm
<b>ACCESS.15</b>	Tubo di riempimento (filtro e valvola di fondo)
<b>ACCESS.EL</b>	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento

## DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE E DOSATORI CONTALITRI A SCALA GRADUATA IN ACCIAIO INOX CON ANTIGOCCIA

	CODICE	DESCRIZIONE
	2V.NM45	2 ventagli inferiori (8 settori inox)

## NUOVI DOSATORI CONTALITRI IN ACCIAIO INOX A SCALA GRADUATA PER OGNI SETTORE FORNITI IN ALLESTIMENTO



MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
NM 45.300	145 cm	145 cm	-	120 cm	190 cm	310 kg