

Star 50 LT 1000




ATOMIZZATORE TRAINATO A BASSO VOLUME
GAMMA INOX PER TRATTORI \geq CV 75 - 55 KW



Allestimento base standard con:

- Telaio in lamiera di acciaio zincato a caldo con predisposizione per timone sterzante
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 1000 completo di indicatore livello, miscelatore prodotti e lava barattoli, serbatoio lavamani e lava circuito
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox con movimento verticale di 70°
- Carter ventilatore in acciaio
- Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio Ø 500 mm volume aria fino a 18000 mc/h
- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità
- Disinnesto e frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa in inox autoadescante con tendicinghia automatico, portata 200 lt/min
- 2 Elettrovalvole con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale
- Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE E DOSATORI CONTALITRI A SCALA GRADUATA IN ACCIAIO INOX CON ANTIGOCCIA

	<p>2C2V.SR50</p>	<p>2 cannoni superiori 2 ventagli inferiori (8 settori inox)</p>
	<p>4V.SR50</p>	<p>2 ventagli superiori 2 ventagli inferiori (8 settori in inox)</p>
	<p>3T.SR50 3TG.SR50</p>	<p>Cannone idraulico a movimento verticale, con 3 diffusori e tubazioni idrauliche</p> <p>Cannone idraulico a movimento verticale e girevole 200°, con 3 diffusori e tubazioni idrauliche</p>

NUOVI DOSATORI CONTALITRI IN ACCIAIO INOX A SCALA GRADUATA PER OGNI SETTORE FORNITI IN ALLESTIMENTO



MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
Star 50	155 cm	255 cm	-	138 cm	300 cm	380 kg