

Hevea

LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

ATOMIZZATORE SNODATO A BASSO VOLUME:
Sistema di distribuzione per trattamenti su
frutteti, uliveti e piante ad alto fusto
GAMMA INOX PER TRATTORI \geq CV 75 - 55 KW



Allestimento base standard con:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo trattato con fondo ad alta aderenza, vernice metallizzata e protettivo trasparente
- Paracolpi ventrale e laterale in acciaio, mozzi regolabili in altezza
- Capacità di sterzata 220°
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 1000, lt. 1500 o lt. 2000 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox
- Rete di protezione a maglia metallica contro l'aspirazione di fogliame
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio Ø 550 mm, volume aria fino a 26000 mc/h
- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità
- Disinnesto e frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa a 3 membrane in alluminio anodizzato, portata 130 lt/min, 20 bar
- 2 Elettrovalvole con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione
- Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore

ALLESTIMENTO BASE STANDARD

HEVEA.1000	Serbatoio lt. 1000 Gommatura 10.0/80 – 12
HEVEA.1500	Serbatoio lt. 1500 Gommatura 10.0/75 – 15.3
HEVEA.2000	Serbatoio lt. 2000 Gommatura 10.0/75 – 15.3

ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.52	Giunto cardanico cv 60-700 mm
ACCESS.70.V4	4 elettrovalvole V.M.A. per controllo apertura-chiusura liquido
ACCESS.70.A4	4 elettrovalvole ARAG per controllo apertura-chiusura liquido
ACCESS.EL	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento
OMOLOGAZIONEPOWER	Alla circolazione stradale, pieno carico, con aggancio diretto alla trattrice (timone speciale, luci, piede appoggio, porta targa)

NUOVI DOSATORI CONTALITRI IN ACCIAIO INOX A SCALA GRADUATA PER OGNI SETTORE FORNITI IN ALLESTIMENTO



MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
Hevea	150 cm	240 cm	-	130 cm	135 cm	330 kg