

Sting

LT 300 - LT 400

ATOMIZZATORE PORTATO A BASSO VOLUME
GAMMA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
PER TRATTORI \geq CV 45-33 KW



Allestimento base standard con:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo con predisposizione per coppia di ruote
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 300 o lt. 400 completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, lava impianto e serbatoio lavamani
- Dispositivi di distribuzione in polietilene ad alta densità, movimento verticale di 70°
- Carter ventilatore in polietilene ad alta densità con due uscite indipendenti
- Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio Ø 500 mm, volume aria fino a 11750 mc/h
- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità
- Disinnesto e frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa in acciaio inox autoadescante con tendicinghia automatico, portata 200 lt/min. 0-6 bar
- 2 Elettrovalvole con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale
- Dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore.

ALLESTIMENTO BASE STANDARD





STING.300	Serbatoio lt. 300 in polietilene alta densità
STING.400	Serbatoio lt. 400 in polietilene alta densità

ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.08	Giunto cardanico cv 60-800 mm
ACCESS.15	Tubo di riempimento (filtro e valvola di fondo)
ACCESS.02	Coppia di ruote con mozzi
ACCESS.70.V	4 elettrovalvole V.M.A. per controllo apertura-chiusura liquido
ACCESS.70.A	4 elettrovalvole ARAG per controllo apertura-chiusura liquido
ACCESS.56	Movimentazione idraulica dei dispositivi di distribuzione superiori dotata di tubazioni idrauliche ad innesto rapido
ACCESS.EL	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento



DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE E DOSATORI CONTALITRI A SCALA GRADUATA IN ACCIAIO INOX CON ANTIGOCCIA

	2V.ST	2 ventagli inferiori (8 settori in inox)
	2C2V.ST	2 cannoni superiori 2 ventagli inferiori (8 settori in inox)
	4V.ST	2 ventagli superiori (8 settori in inox) 2 ventagli inferiori (8 settori in inox)
	3T.ST 3TG.ST	Cannone a movimento verticale idraulico con 3 diffusori e tubazioni idrauliche Cannone a movimento idraulico verticale e girevole 200° con 3 diffusori e tubazioni idrauliche

NUOVI DOSATORI CONTALITRI IN ACCIAIO INOX A SCALA GRADUATA PER OGNI SETTORE FORNITI IN ALLESTIMENTO



MODELLO	altezza minima	altezza standard	altezza variabile	larghezza	lunghezza	Peso
Sting 50	130 cm	230 cm	-	100 cm	150 cm	260 kg